

BRANDE DE BRUYÈRE

ULTRA ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

15 à 16 kg/m² - 5 à 8 cm



Occultante à 100%



Brise-vent



Durée de vie + de 20 ans




Isolant phonique




- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 2,4 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,6 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	22,5 à 24 kg	3
1 m	2 m	2 m ²	30 à 32 kg	4
1,25 m	2 m	2,50 m ²	37,5 à 40 kg	5
1,50 m	2 m	3 m ²	45 à 48 kg	6
1,75 m	2 m	3,50 m ²	52,5 à 58 kg	7
2 m	2 m	4 m ²	60 à 64 kg	8