



5 à 6 kg/m² - 2 à 2,5 cm



**Occultante à
95-97%**



Brise-vent




**Durée de vie
+ de 10 ans**




- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,6 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,3 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	7,5 à 9 kg	6
1 m	2 m	2 m ²	10 à 12 kg	8
1,25 m	2 m	2,50 m ²	12,5 à 15 kg	10
1,50 m	2 m	3 m ²	15 à 18 kg	12
1,75 m	2 m	3,50 m ²	17,5 à 21 kg	14
2 m	2 m	4 m ²	20 à 24 kg	16