

BRANDE DE BRUYÈRE

TRÈS ÉPAISSE



KERYAG

Clôtures naturelles

18 rue de la Bouchardière - 41100 NAVEIL

☎ 02 44 84 08 60 ✉ contact@keryag.com

8 à 9 kg/m² - 3 à 4 cm



Occultante à 100%



Brise-vent




Durée de vie 12 à 15 ans




- Produit naturel et écologique.
- Brande sèche, sans feuille, prélevée dans le respect de l'écosystème.
- Tissée manuellement sur métiers artisanaux.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



En appui sur une grille ou un grillage existant.
Lier les panneaux au grillage à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.



À l'aide de piquets de bois, de métal ou de poteaux en béton, reliés par des fils de tension.
Lier les panneaux au fil de tension à l'aide de morceaux de fil de fer galvanisé.

Les fils de tension présents sur la face arrière permettent de fixer le panneau de brande de bruyère à son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Brande de bruyère en **PANNEAUX** de 2 mètres de long, livrés pliés en 2 dans la longueur.
- Bruyère "Erica Scoparia", variété très dure d'excellente qualité.
- Fils de tension sur la face arrière pour un meilleur maintien de la brande et une plus longue durée de vie.
- Fil de fer galvanisé haute qualité de 1,6 mm de diamètre pour les fils de tension et de 1,3 mm pour les fils de tissage des fagots.
- Naturellement imputrescible et résistante aux intempéries.

Hauteur	Longueur	Surface	Poids / panneau	Fils de tension
0,75 m	2 m	1,50 m ²	12 à 13,5 kg	6
1 m	2 m	2 m ²	16 à 18 kg	8
1,25 m	2 m	2,50 m ²	20 à 22,5 kg	10
1,50 m	2 m	3 m ²	24 à 27 kg	12
1,75 m	2 m	3,50 m ²	28 à 31,5 kg	14
2 m	2 m	4 m ²	32 à 36 kg	16